

01-23/RU

Volume™ IQ Racing SAE 10W-60 – полностью синтетическое моторное масло с исключительными эксплуатационными свойствами, разработанное специально для мощных форсированных двигателей. Обеспечивает максимальную защиту двигателей с турбокомпрессорами и без них, эксплуатируемых в экстремальных условиях, таких как гонки и ралли.

Одобрения / Соответствия*

SAE 10W-60

ACEA A3/B4

API SP/CF

VW 501 01/505 00

BMW M-Models

Области применения

- Гарантирует исключительную эффективность работы и защиту в двигателях с турбокомпрессором и без него.
- Предлагает дополнительный резерв для в экстремально рабочих условиях ралли и гонок.
- Разработано специально для гонок, не рекомендуется для длительных интервалов замены.
- Возможно применение в некоторых моделях мотоциклов.

Особенности и преимущества

Эффективность, доказанная в гонках

Масло IQ Racing обеспечивает максимальную защиту в экстремальных гоночных и раллийных условиях эксплуатации.

Превосходная защита от износа

Высокая вязкость сохраняет прочную масляную пленку, что в сочетании со специальными присадками обеспечивают высокую устойчивость к высокому давлению, высоким рабочим температурам и высокой скорости сдвига.

Содержит органический молибден (*Volume™ Anti-Wear Technology*) - специальную присадку, снижающую трение, износ и расход топлива.

Высокая эффективность при высоких оборотах двигателя

Превосходные антипенные свойства и противоизносные характеристики прекрасно защищают форсированный двигатель на максимальных оборотах, которые специально подняты в целях максимальной отдачи.

Сопrotивление окислению

Высокая термическая и окислительная стабильность синтетического базового масла и специальный пакет присадок предотвращает деструкцию масла, что обеспечивает стабильность характеристик.

Низкий расход на угар

Высоковязкие базовые масла обладают очень низкой испаряемостью, что гарантирует минимально возможный расход на угар.

Особенности и преимущества

Типовые характеристики

Стандартные характеристики относятся к текущему производству. Выпускаемые в будущем продукты будут соответствовать спецификациям Volume™, однако могут возникать отличия в характеристиках.

Volume™ IQ Racing SAE 10W-60

Класс вязкости по SAE	10W-60
Вязкость, мм ² /с при 100 °С. ASTM D-445	24,91
Вязкость, мм ² /с при 40 °С. ASTM D-445	153
Индекс вязкости. ASTM D-2270	190
Вязкость, мПа·с –25 °С. ASTM D-5293	<7000
TBN, мг KOH/г. ASTM D-2896	11
Температура застывания, °С. ASTM D97	<-40
Удельная плотность при 15 °С. ASTM D-4052	0,842
Температура вспышки, СОС, °С. ASTM D-92	>224

Здравоохранение и безопасность

При условии правильного использования данный продукт не представляет значительной угрозы здоровью и безопасности. Паспорт безопасности (SDS) предоставляется по запросу через местного представителя.

Защита окружающей среды

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду.

Хранение

Рекомендуется хранить все упаковки в помещении. Если открытого хранения не избежать, бочки следует положить горизонтально, чтобы исключить возможное просачивание воды и повреждение маркировки на бочках. Запрещается хранить продукты при температуре выше 60°C, под прямыми солнечными лучами или при отрицательных температурах.

* Перед применением сверьтесь с инструкцией по эксплуатации.

Данная информация относится только к продуктам, изготовленным в следующих регионах: **Южная Корея**.

™ зарегистрированная торговая марка.

Представленная в данном документе информация считается точной и надежной, однако не является гарантией либо утверждением, явными или подразумеваемыми, товарной ценности или пригодности для конкретной цели, за которое ООО «Валволин Евразия» могло бы нести юридическую ответственность.