

01-23/RU

Volume™ IQ Racing SAE 5W-50 – полностью синтетическое моторное масло с исключительными эксплуатационными свойствами, разработанное специально для мощных форсированных двигателей. Обеспечивает максимальную защиту двигателей с турбокомпрессорами и без них, эксплуатируемых в экстремальных условиях, таких как гонки и ралли.

Одобрения / Соответствия*

SAE 5W-50

ACEA A3/B4

API SP/CF

Области применения

- Гарантирует исключительную эффективность работы и защиту в двигателях с турбокомпрессором и без него.
- Предлагает дополнительный резерв для в экстремально рабочих условиях ралли и гонок.
- Разработано специально для гонок, не рекомендуется для длительных интервалов замены.
- Возможно применение в некоторых моделях мотоциклов.

Особенности и преимущества

Эффективность, доказанная в гонках

Масло IQ Racing обеспечивает максимальную защиту в экстремальных гоночных и раллийных условиях эксплуатации.

Превосходная защита от износа

Высокая вязкость сохраняет прочную масляную пленку, что в сочетании со специальными присадками обеспечивают высокую устойчивость к высокому давлению, высоким рабочим температурам и высокой скорости сдвига.

Содержит органический молибден (*Volume™ Anti-Wear Technology*) - специальную присадку, снижающую трение, износ и расход топлива.

Сопrotивление окислению

Высокая термическая и окислительная стабильность синтетического базового масла и специальный пакет присадок предотвращает деструкцию масла, что обеспечивает стабильность характеристик.

Низкий расход на угар

Высоковязкие базовые масла обладают очень низкой испаряемостью, что гарантирует минимально возможный расход на угар.

Высокая эффективность при высоких оборотах двигателя

Превосходные антипенные свойства и противоизносные характеристики прекрасно защищают форсированный двигатель на максимальных оборотах, которые специально подняты в целях максимальной отдачи.

Особенности и преимущества

Типовые характеристики

Стандартные характеристики относятся к текущему производству. Выпускаемые в будущем продукты будут соответствовать спецификациям Volume™, однако могут возникать отличия в характеристиках.

Volume™ IQ Racing SAE 5W-50

Класс вязкости по SAE	5W-50
Вязкость, мм²/с при 100 °С. ASTM D-445	18,9
Вязкость, мм²/с при 40 °С. ASTM D-445	129
Индекс вязкости. ASTM D-2270	165
Вязкость, мПа·с –30 °С. ASTM D-5293	<6200
TBN, мг KOH/г. ASTM D-2896	11
Температура застывания, °С. ASTM D97	<-38
Удельная плотность при 15 °С. ASTM D-4052	0,842
Температура вспышки, СОС, °С. ASTM D-92	>245

Здравоохранение и безопасность

При условии правильного использования данный продукт не представляет значительной угрозы здоровью и безопасности. Паспорт безопасности (SDS) предоставляется по запросу через местного представителя.

Защита окружающей среды

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду.

Хранение

Рекомендуется хранить все упаковки в помещении. Если открытого хранения не избежать, бочки следует положить горизонтально, чтобы исключить возможное просачивание воды и повреждение маркировки на бочках. Запрещается хранить продукты при температуре выше 60°C, под прямыми солнечными лучами или при отрицательных температурах.

* Перед применением сверьтесь с инструкцией по эксплуатации.

Данная информация относится только к продуктам, изготовленным в следующих регионах: **Южная Корея**.

™ зарегистрированная торговая марка.

Представленная в данном документе информация считается точной и надежной, однако не является гарантией либо утверждением, явными или подразумеваемыми, товарной ценности или пригодности для конкретной цели, за которое ООО «Валволин Евразия» могло бы нести юридическую ответственность.