

02-23/RU

Volume™ SynLine FE SAE 0W-30 – полностью синтетическое моторное масло премиум-класса с содержанием ПАО (полиальфаолефинов), обеспечивающее максимальную эффективность и защиту двигателя в любых условиях эксплуатации. Соответствует новейшим стандартам ведущих производителей двигателей.

Одобрения / Соответствия*

SAE 0W-30

ACEA A7/B7, A5/B5

API SP/CF

Volvo VCC95200377

Renault RN 0700

Области применения

- SynLine FE 0W-30 отвечает требованиям спецификации смазочных материалов Volvo VCC95200377.
- Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и малотоннажного коммерческого транспорта, где производителем рекомендованы масла ACEA A7/B7, A5/B5.
- Для двигателей с турбонаддувом и каталитическими нейтрализаторами.
- Особенно подходит для автомобилей, эксплуатируемых при низких температурах.

Особенности и преимущества

Защита двигателя и системы выпуска

Содержит синтетические базовые масла, включая ПАО, самого высокого качества и новейшие присадки, которые обеспечивают максимальную защиту и эффективность в разных условиях эксплуатации.

Превосходная эффективность при холодном пуске

Мгновенная подача масла при низких температурах обеспечивает безопасный запуск двигателя и надежную смазку уже через несколько секунд после начала работы двигателя.

Длительный интервал замены

Продукт отличается превосходной стабильностью. Долговременная эффективность позволяет применять длительные интервалы замены.

Чистота двигателя

Поддерживает исключительную чистоту двигателя, благодаря современным моюще-диспергирующим присадкам.

Защита от износа и снижение трения

Содержит органический молибден (*Volume™ Anti-Wear Technology*) - специальную присадку, снижающую трение, износ и расход топлива.

Повышенная экономичность

Пониженная вязкость и специальные присадки обеспечивают максимальное снижение трения, что позволяет уменьшить расход топлива.

Особенности и преимущества

Типовые характеристики

Стандартные характеристики относятся к текущему производству. Выпускаемые в будущем продукты будут соответствовать спецификациям Volume™, однако могут возникать отличия в характеристиках.

Volume™ SynLine FE SAE 0W-30

Класс вязкости по SAE	0W-30
Вязкость, мм²/с при 100 °С. ASTM D-445	11,2
Вязкость, мм²/с при 40 °С. ASTM D-445	61
Индекс вязкости. ASTM D-2270	>170
Вязкость, мПа·с –35 °С. ASTM D-5293	<6200
TBN, мг KOH/г. ASTM D-2896	11,4
Температура застывания, °С. ASTM D97	<-45
Удельная плотность при 15 °С. ASTM D-4052	0,847
Температура вспышки, СОС, °С. ASTM D-92	>225

* Перед применением сверьтесь с инструкцией по эксплуатации.

Данная информация относится только к продуктам, изготовленным в следующих регионах:

Южная Корея.

™ зарегистрированная торговая марка.

Представленная в данном документе информация считается точной и надежной, однако не является гарантией либо утверждением, явными или подразумеваемыми, товарной ценности или пригодности для конкретной цели, за которое ООО «Валволин Евразия» могло бы нести юридическую ответственность.

Здравоохранение и безопасность

При условии правильного использования данный продукт не представляет значительной угрозы здоровью и безопасности. Паспорт безопасности (SDS) предоставляется по запросу через местного представителя.

Защита окружающей среды

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду.

Хранение

Рекомендуется хранить все упаковки в помещении. Если открытого хранения не избежать, бочки следует положить горизонтально, чтобы исключить возможное просачивание воды и повреждение маркировки на бочках. Запрещается хранить продукты при температуре выше 60°C, под прямыми солнечными лучами или при отрицательных температурах.