

- Содержат ПАО (полиальфаолефины), улучшающие низкотемпературные и антиокислительные свойства;
- Большинство моторных масел SYNLINE содержит органический молибден (Volume™ Molybdenum Anti-Wear Technology) - специальную присадку, снижающую трение, износ и расход топлива;
- Рекомендованы для применения как в новейших двигателях, так и в автомобилях с большими пробегами;
- Линейка Volume SYNLINE включает продукты с пониженной вязкостью и специальными присадками, обеспечивающими экономию топлива в новейших современных двигателях;
- Оптимизированы для работы с современными системами снижения выхлопа, такими как: TWS (трехкомпонентный каталитический нейтрализатор), DPF (противосажевый фильтр) и SCR (селективный каталитический нейтрализатор).



# Volume™

Volume SYNLINE – линейка полностью синтетических моторных масел премиум-класса для бензиновых и дизельных двигателей легкового и малотоннажного коммерческого транспорта.

Разработаны с применением одобренных ведущими автопроизводителями формуляций и рассчитаны на максимальные интервалы замены, согласно рекомендациям европейских, азиатских и американских моторостроителей.

Приверженность к высоким стандартам качества смазочных материалов и уровня сервиса обеспечивают инновационность и полное соответствие меняющимся потребностям автомобильного рынка. И крайне важно выбрать надежного партнера, который предлагает продукты для долговременной защиты двигателя и максимизации производительности его работы в разных условиях, сокращения времени простоя и риска дорогостоящего ремонта, минимизации выбросов CO<sup>2</sup> и повышения эффективности использования топлива.

Высокоэффективные смазочные материалы Volume™ обеспечивают превосходную защиту от отложений и предохраняют от преждевременного износа, разрушения и коррозии, тем самым увеличивая срок службы двигателя.

В центре миссии Volume – сделать ваш автомобиль надежным, безопасным и максимально производительным.



**VOLUME™ –  
РАБОТАЕМ  
НА ПОЛНУЮ  
МОЩЬ!**

ООО «ВАЛВОЛИН ЕВРАЗИЯ»  
ТЕЛ.: +7 (495) 822-40-90  
WWW.VOLUMELUB.COM

SYN

# ИМЕНА МЕНЯЮТСЯ, КАЧЕСТВО ОСТАЕТСЯ



## ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА



### Volume MULTI ATF

- GM: DEXRON II, III, VI; FORD: MERCON, MERCON LV; HYUNDAI / KIA: SP-III, IV, IV-M, IV-RR, T-IV (JWS 3309), M-1375.4, JWS 3314/3317, NWS-9638, RED-1/1K; BMW: 83 22 0 142 516, 83 22 0 026 922, ETL-7045E, 8072B, LA 2634, LT 71141, ZF 5HP18FL, 5HP24, 5HP30; Mercedes-Benz: MB 236.1/2/3/5/6/7/9/10/11/12/14/15/16/41/81/91; VW/AUDI: G 052 162/990, G 055 005/025/162; Porsche: T-IV (JWS 3309); JASO: 1A, 1A LV; NISSAN/INFINITI: Matic-C, D, J, K, S, W; MITSUBISHI: SP-II, SP-III, J2, J3, ATF PA; HONDA/ACURA: ATF Z-1, DW-1, Type 3.0; TOYOTA/LEXUS: T-I, T-II, T-III, T-IV, WS (JWS 3324); SUBARU: ATF, ATF HP, ATF 5AT, Auto Fluid WS; MAZDA: ATF D-II, M-III, M-V, S-1, N-1, 3317; ZF: TE-ML 11B, 03D, 04D, 05L, 14A, 16L, 17C, ATF M 1375.4, 6, Lifeguardfluid 8; ALLISON: C4, C3, TES 389, TES 295; Volvo: 1161521, 1161540, STD 1273.41, 97340

Предназначено как для новых автоматических коробок передач, так и для АКП с большим пробегом. Обеспечивает надежную защиту и функционирование автоматической коробки передач в широком диапазоне температур.



- Перед применением сверьтесь с инструкцией по эксплуатации.



СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
ДЛЯ ЛЕГКОВОГО  
И ЛЕГКОГО КОММЕРЧЕСКОГО  
ТРАНСПОРТА

www.volumelub.com

**ПОЛНОЗОЛЬНЫЕ МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ И ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ, НЕ ОСНАЩЕННЫХ ПРОТИВОСАЖЕВЫМИ ФИЛЬТРАМИ (DPF)**



**Volume SYNLINe 0W-30**

- API SP/CF; ACEA A3/B4-21; MB 229.5/229.3; BMW Longlife-01; VW 502 00/505 00; Renault RN0700  
Содержит ПАО (полиальфаолефины). Превосходные низкотемпературные свойства гарантируют легкий пуск двигателя даже в условиях экстремального холода.



**Volume SYNLINe 0W-40**

- API SP/CF; ACEA A3/B4-21; MB 229.5/229.3; BMW Longlife-01; VW 502 00/505 00; Renault RN0710/RN0700; PORSCHE A40  
Содержит ПАО (полиальфаолефины). Мгновенная подача масла при низких температурах обеспечивает безопасный запуск двигателя и надежную смазку уже через несколько секунд после начала работы двигателя.



**Volume SYNLINe 5W-30**

- API SP/CF; ACEA A3/B4-21; MB 229.5/229.3; VW 502 00/505 00; BMW Longlife-01; Renault RN0710/RN0700  
Поддерживает исключительную чистоту двигателя и обеспечивает максимальную защиту в разных условиях эксплуатации.



**Volume SYNLINe 5W-40**

- API SP/CF; ACEA A3/B4-21; MB 229.5/229.3; BMW Longlife-01; VW 502 00/505 00; Renault RN0710/RN0700; PORSCHE A40  
Высокая стабильность свойств обеспечивает долговременную эффективность, что позволяет применять длительные интервалы замены.



**Volume SYNLINe 10W-40**

- API SP/CF; ACEA A3/B4-21; MB 229.3; VW 502 00/505 00; Renault RN0710/RN0700  
Поддерживает исключительную чистоту двигателя, благодаря современному моюще-диспергирующим присадкам.

**МАЛОВЯЗКИЕ МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ И ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ, ПОВЫШАЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОПЛИВА (FE)**



**Volume SYNLINe MST FE C6 0W-20**

- API SP/CF; ACEA C6-21, C5; MB 229.71; GM dexos D; Ford WSS-M2C952-A1; Jaguar Land Rover STJLR 03.5006; Opel OV 040 1547  
Предотвращает эффект LSPI (раннее воспламенение при низких оборотах) у бензиновых двигателей. Превосходные низкотемпературные свойства гарантируют легкий пуск двигателя даже в условиях экстремального холода. Совместимо с системой DPF (фильтр сажевых частиц) для дизельных двигателей.



**Volume SYNLINe FE 0W-30**

- API SP/CF; ACEA A7/B7-21, A5/B5; Renault RN0700; Volvo 95200377  
Содержит ПАО (полиальфаолефины). Особенно подходит для автомобилей, эксплуатируемых при низких температурах. Пониженная вязкость и специальные присадки обеспечивают максимальное снижение трения, что позволяет уменьшить расход топлива.



**Volume SYNLINe FE 5W-30**

- API SP/CF; ILSAC GF-6A; ACEA A7/B7-21, A5/B5-21, C2-21; MB 229.61; Renault RN0700  
Предотвращает эффект LSPI (раннее воспламенение при низких оборотах) у бензиновых двигателей. Совместимо с системой DPF (фильтр сажевых частиц) для дизельных двигателей.

**СРЕДНЕЗОЛЬНЫЕ МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ И ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ, ОСНАЩЕННЫХ ПРОТИВОСАЖЕВЫМИ ФИЛЬТРАМИ (DPF)**



**Volume SYNLINe MST C3 0W-30**

- API SN/CF; ACEA C2/C3  
Содержит ПАО (полиальфаолефины). Исключительные низкотемпературные свойства обеспечивают легкий запуск двигателя и моментальную подачу масла к парам трения. Способствует более эффективному использованию топлива.



**Volume SYNLINe MST C3 5W-40**

- API SP/CF; ACEA C3; MB 229.51  
Предотвращает эффект LSPI (раннее воспламенение при низких оборотах) у бензиновых двигателей. Также предназначено для двигателей, работающих на СНГ (сжиженном нефтяном газе), пропан-бутановая смесь.



**Volume SYNLINe XI-III C3 5W-30**

- API SN/CF; ACEA C3; VW 504 00/507 00; MB 229.51; BMW LL-04; PORSCHE C30  
Содержит ПАО (полиальфаолефины). Продукт разработан специально для соответствия жестким требованиям спецификации VW 504 00/507 00.

**МАЛОВЯЗКИЕ МОТОРНЫЕ МАСЛА С ФОКУСОМ ПРИМЕНЕНИЯ В БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЯХ АЗИАТСКИХ И АМЕРИКАНСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ**



**Volume SYNLINe GF6 0W-20**

- API SP; ILSAC GF-6A  
Продукт разработан специально для соответствия требованиям спецификации ILSAC GF-6A. Предотвращает эффект LSPI (раннее воспламенение при низких оборотах) у бензиновых двигателей. Превосходные низкотемпературные свойства гарантируют легкий пуск двигателя даже в условиях экстремального холода.



**Volume SYNLINe GF6 5W-20**

- API SP; ILSAC GF-6A  
Продукт разработан специально для соответствия требованиям спецификации ILSAC GF-6A. Предотвращает эффект LSPI (раннее воспламенение при низких оборотах) у бензиновых двигателей. Способствует более эффективному использованию топлива.



**Volume SYNLINe DX1 5W-30**

- API SN Plus; ILSAC GF-5; GM dexos1 Gen2  
Продукт разработан специально для соответствия требованиям спецификации GM dexos1 Gen2. Предотвращает эффект LSPI (раннее воспламенение при низких оборотах) у бензиновых двигателей. Способствует более эффективному использованию топлива.

**СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ МОЩНЫХ ФОРСИРОВАННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ, ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ГОНКИ И РАЛЛИ**



**Volume IQ Racing 5W-50**

- API SP/CF; ACEA A3/B4-21  
Обеспечивает максимальную защиту двигателей с турбокомпрессорами и без них в условиях гонок и ралли. Превосходные антипенные свойства и противозносные характеристики прекрасно защищают форсированный двигатель на максимальных оборотах, которые специально подняты в целях максимальной отдачи.



**Volume IQ Racing 10W-60**

- API SP/CF; ACEA A3/B4-21; VW 501 01/505 00; BMW M-Models  
Наивысший класс вязкости для максимальной производительности двигателя при экстремально высоких нагрузках и температурах.



- Перед применением сверьтесь с инструкцией по эксплуатации.