

01-23/RU

Volume™ SynLine SAE 0W-30 – полностью синтетическое моторное масло премиум-класса с содержанием ПАО (полиальфаолефинов), обеспечивающее максимальную эффективность и защиту двигателя в любых условиях эксплуатации. Соответствует новейшим стандартам ведущих производителей двигателей.

Одобрения / Соответствия*

SAE 0W-30

ACEA A3/B4

API SP/CF

MB 229.5

VW 502 00/505 00

BMW LL-01

Renault RN0700

Области применения

- SynLine 0W-30 отвечает требованиям спецификации MB 229.5, а также там, где требуется применение вязкости SAE 0W-30.
- Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и малотоннажного коммерческого транспорта.
- Для двигателей с турбонаддувом и каталитическими нейтрализаторами. Продукт рассчитан на максимальные интервалы замены, согласно рекомендациям производителей техники.
- Исключительные низкотемпературные свойства обеспечивают легкий запуск двигателя и моментальную подачу масла к парам трения.

Особенности и преимущества

Защита двигателя и системы выпуска

Содержит базовые масла самого высокого качества и новейшие присадки, которые обеспечивают максимальную защиту и эффективность при любых условиях эксплуатации. Соответствует новейшим стандартам ведущих производителей двигателей.

Превосходная эффективность при холодном пуске

Мгновенная подача масла при низких температурах обеспечивает безопасный запуск двигателя и надежную смазку уже через несколько секунд после начала работы двигателя.

Длительный интервал замены

Продукт отличается превосходной стабильностью. Долговременная эффективность позволяет применять длительные интервалы замены.

Защита от износа и снижение трения

Содержит органический молибден (*Volume™ Anti-Wear Technology*) - специальную присадку, снижающую трение, износ и расход топлива.

Чистота двигателя

Поддерживает исключительную чистоту двигателя, благодаря современным мощно-диспергирующим присадкам.

Особенности и преимущества

Типовые характеристики

Стандартные характеристики относятся к текущему производству. Выпускаемые в будущем продукты будут соответствовать спецификациям Volume™, однако могут возникать отличия в характеристиках.

Volume™ SynLine SAE 0W-30

Класс вязкости по SAE	0W-30
Вязкость, мм²/с при 100 °С. ASTM D-445	12,0
Вязкость, мм²/с при 40 °С. ASTM D-445	64,3
Индекс вязкости. ASTM D-2270	187
Вязкость, мПа·с –35 °С. ASTM D-5293	<6200
TBN, мг KOH/г. ASTM D-2896	11
Температура застывания, °С. ASTM D97	-45
Удельная плотность при 15 °С. ASTM D-4052	0,832
Температура вспышки, СОС, °С. ASTM D-92	>220

Здравоохранение и безопасность

При условии правильного использования данный продукт не представляет значительной угрозы здоровью и безопасности. Паспорт безопасности (SDS) предоставляется по запросу через местного представителя.

Защита окружающей среды

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду.

Хранение

Рекомендуется хранить все упаковки в помещении. Если открытого хранения не избежать, бочки следует положить горизонтально, чтобы исключить возможное просачивание воды и повреждение маркировки на бочках. Запрещается хранить продукты при температуре выше 60°C, под прямыми солнечными лучами или при отрицательных температурах.

* Перед применением сверьтесь с инструкцией по эксплуатации.

Данная информация относится только к продуктам, изготовленным в следующих регионах:

Южная Корея.

™ зарегистрированная торговая марка.

Представленная в данном документе информация считается точной и надежной, однако не является гарантией либо утверждением, явными или подразумеваемыми, товарной ценности или пригодности для конкретной цели, за которое ООО «Валволин Евразия» могло бы нести юридическую ответственность.