

01-22/RU

**Volume™ HLP 32** – гидравлическое масло для промышленного и землеройного оборудования, содержащее высококачественные минеральные базовые масла и присадки, которые обеспечивают высокую эффективность работы в разнообразных областях применения.

## Одобрения / Соответствия\*

AIST 126, 127

ANSI/ AGMA 9005-E02-RO

ASTM D6158 (HM)

Bosch Rexroth RDE 90235

DIN 51524-3 (HM)

Eaton E-FDGN-TB002-E

GM LS-2

ISO 11158 (HM)

JCMAS P041 НК, спецификация для гидравлических систем

Fives Cincinnati P68

Parker (Denison) HF-0, HF-1, HF-2

SAE MS 1004 (HM)

SEB 181222

## Области применения

- Для мобильных и стационарных гидросистем промышленного и иного оборудования.
- Гидравлические краны и лифты, погрузчики, штабелеры, вилочные погрузчики, экскаваторы, самосвалы, погрузочные платформы и задние откидные платформы.
- В некоторых случаях рекомендуется для гидравлических систем металлообрабатывающего оборудования и систем циркуляции промышленного оборудования.

\* Перед применением сверьтесь с инструкцией по эксплуатации.

## Особенности и преимущества

### Надежная защита

Качественные базовые масла и специальный пакет присадок в составе обеспечивают долговременную защиту от коррозии, вспенивания и образования углеродистых отложений.

Продукт легко переносит проникновение небольших количеств пыли, устойчив к вспениванию, вызванному попаданием воздуха через негерметичные уплотнения.

### Эффективность во влажной среде

Кроме того, продукт защищает гидравлическую систему от ржавления и коррозии при эксплуатации во влажной среде.

### Стабильная вязкость

Продукт сохраняет свои свойства в ходе эксплуатации и демонстрирует хорошую зависимость вязкости от температуры. Доступно в трех вариантах вязкости ISO.

Volume™ HLP 32	
Цвет, ЦНТ	0,4
Вязкость, мм <sup>2</sup> /с при 100 °С. ASTM D-445	5,37
Вязкость, мм <sup>2</sup> /с при 40 °С. ASTM D-445	32,98
Индекс вязкости ASTM D-2270	94
Общее кислотное число, мг КОН/г. ASTM D-664	<1
Точка текучести, °С. ASTM D-5950	-27
Удельная плотность при 15,6 °С. ASTM D-4052	0,876
Температура вспышки, СОС, °С. ASTM D-92	228

Данная информация относится только к продуктам, изготовленным в следующих регионах:

**Россия**

## Особенности и преимущества

### Типовые характеристики

Стандартные характеристики относятся к текущему производству. Выпускаемые в будущем продукты будут соответствовать спецификациям Volume™, однако могут возникать отличия в характеристиках.

### Здравоохранение и безопасность

При условии правильного использования данный продукт не представляет значительной угрозы здоровью и безопасности. Паспорт безопасности (SDS) предоставляется по запросу через местного представителя.

### Защита окружающей среды

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду.

### Хранение

Рекомендуется хранить все упаковки в помещении. Если открытого хранения не избежать, бочки следует положить горизонтально, чтобы исключить возможное просачивание воды и повреждение маркировки на бочках. Запрещается хранить продукты при температуре выше 60°C, под прямыми солнечными лучами или при отрицательных температурах.