

01-22/RU

Volume™ Unitrac R 80W – это универсальное полусинтетическое трансмиссионное тракторное масло класса вязкости 80W для всесезонного использования в гидравлических системах тракторов, коробках передач и главных передачах, а также для «мокрых» тормозов. Volume™ Unitrac R 80W защищает узлы трактора от износа и коррозии, обладает прекрасными антифрикционными свойствами. (Вязкость трансмиссионного масла SAE 80W примерно соответствует вязкости моторного масла SAE 10W-30).
Продукт не предназначен для смазки двигателей.

Соответствия/ одобрения*

SAE 80W

API GL-4

Allison C4

John Deere J20 C

Massey Ferguson: CMS M1135/ CMS M1141***/ CMS M1143/ CMS M1145
Volvo WB 101

ZF TE-ML 03E, 05F, 06K

CNH MAT 3505/MAT 3525

Ford M2C-134D

Ford New Holland FNHA-2-C-201.00**

*Перед применением сверьтесь с инструкцией по эксплуатации.

**Соответствует требованиям, за исключением низкотемпературных тестов.

*** Соответствует требованиям, за исключением максимальной вязкости при 100 °C

Области применения

- Продукт предназначен для общей системы смазки трактора, для применения в коробке передач, дифференциалах и главных передачах, гидравлической системе.
- Фрикционные свойства продукта скорректированы для использования в дифференциалах с маслоохлаждаемыми тормозами. Подходит для применения в дифференциалах с маслоохлаждаемыми тормозами землеройной техники и вилочных погрузчиков последнего поколения.
- Продукт может применяться в навесном оборудовании с гидроприводом, например, в косилках, пресс-подборщиках и плугах. Обязательно проверяйте, можно ли смешивать масло в навесном оборудовании с маслом в гидробаке трактора.
- Volume Unitrac R 80W используется в трансмиссиях, гидросистемах и бортовых передачах комбайнов.

Особенности и преимущества

Защита от износа

Volume Unitrac R 80W разработан специально для сельскохозяйственной техники с учетом применения в самых разных условиях (малые скорости, высокий крутящий момент). Тщательно подобранные синтетические и минеральные базовые масла и система присадок образуют защитную пленку масла на всех компонентах трактора.

Очищающие свойства

Очищающие присадки и дисперсанты поддерживают коробку передач, дифференциал и гидравлическую систему в чистом и исправном состоянии. Масло устойчиво к влаге и окислению.

Стабильность характеристик и защита узлов

Пленка масла, устойчивая к высоким температурам и окислению.

Специальные противозадирные присадки защищают узлы трактора от поломок.

Особенности и преимущества

Универсальность

Volume Unitrac R 80W можно использовать в коробках передач, дифференциалах и в гидравлической системе. По-настоящему универсальное использование. Дополнительное преимущество – одно масло для нескольких узлов, меньше ассортимент хранения, исключение возможности применения не по назначению.

Типовые характеристики

Стандартные характеристики относятся к текущему производству. Выпускаемые в будущем продукты будут соответствовать спецификациям Volume™, однако могут возникать отличия в характеристиках.

Volume™ Unitrac R 80W

Класс вязкости по SAE	80W
Вязкость, мм²/с при 100 °С. ASTM D-445	10,6
Индекс вязкости ASTM D-2270	156
Вязкость на вискозиметре Брукфильда, мПа*с -35 °С ASTM D-2983	38750
Вязкость, мПа*с -25 °С. ASTM D-5293	6 570
Температура застывания, °С ASTM D-97	-41
Удельная плотность при 15,6 °С. ASTM D-4052	0,875
Температура вспышки, СОС, °С. ASTM D-92	232

Данная информация относится только к продуктам, изготовленным в следующих регионах:

Россия

Здравоохранение и безопасность

При условии правильного использования данный продукт не представляет значительной угрозы здоровью и безопасности. Паспорт безопасности (SDS) предоставляется по запросу через местного представителя.

Защита окружающей среды

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду.

Хранение

Рекомендуется хранить все упаковки в помещении. Если открытого хранения не избежать, бочки следует положить горизонтально, чтобы исключить возможное просачивание воды и повреждение маркировки на бочках. Запрещается хранить продукты при температуре выше 60°C, под прямыми солнечными лучами или при отрицательных температурах.

™ зарегистрированная торговая марка.

Представленная в данном документе информация считается точной и надежной, однако не является гарантией либо утверждением, явными или подразумеваемыми, товарной ценности или пригодности для конкретной цели, за которое ООО «Валволин Евразия» могло бы нести юридическую ответственность.