

01-23/RU

Volume™ SynLine MST FE C6 SAE 0W-20 – полностью синтетическое моторное масло премиум-класса, обеспечивающее максимальную эффективность и защиту в любых условиях эксплуатации. Соответствует новейшим стандартам ведущих производителей двигателей. Оптимизировано для работы с новейшими системами снижения выхлопа: TWS (трехкомпонентный каталитический нейтрализатор), DPF (противосажевый фильтр) и SCR (селективный каталитический нейтрализатор). Обеспечивает улучшенную защиту от преждевременного воспламенения воздушно-топливной смеси в цилиндре (LSPI), разрушительно действующую на современные турбированные бензиновые моторы с непосредственным впрыском топлива.

Одобрения / Соответствия*

SAE 0W-20

ACEA C6, C5

API SP/CF

MB 229.71

GM dexos D

Ford WSS-M2C952-A1

Jaguar Land Rover STJLR 03.5006

Opel OV 040 1547

Особенности и преимущества

Защита двигателя и системы выпуска

Содержит синтетические базовые масла самого высокого качества и новейшие присадки, которые обеспечивают максимальную защиту и эффективность в разных условиях эксплуатации.

Превосходная эффективность при холодном пуске

Мгновенная подача масла при низких температурах обеспечивает безопасный запуск двигателя и надежную смазку уже через несколько секунд после начала работы двигателя.

Оптимизировано для систем снижения токсичности выхлопа

Предназначено специально для использования с системами DPF (противосажевый фильтр) и TWC (трехкомпонентный каталитический нейтрализатор). Низкий уровень SAPS поддерживает оптимальное состояние систем снижения токсичности отработавших газов.

Области применения

- SynLine MST FE C6 0W-20 разработан для двигателей GM и MB стандарта Euro 4, 5 и 6 с DPF. Обеспечивает исключительно большие интервалы замены масла (до 30 000 км или 2 лет эксплуатации) согласно рекомендациям OEM.
- Для двигателей с турбонаддувом и каталитическими нейтрализаторами. Продукт рассчитан на максимальные интервалы замены, согласно рекомендациям производителей техники.
- Предназначено для современных высокофорсированных турбированных бензиновых двигателей с прямым впрыском, обеспечивая улучшенную защиту от преждевременного воспламенения воздушно-топливной смеси в цилиндре (LSPI).
- Исключительные низкотемпературные свойства обеспечивают легкий запуск двигателя и моментальную подачу масла к парам трения.

Защита от износа и снижение трения

Содержит органический молибден (*Volume™ Anti-Wear Technology*) - специальную присадку, снижающую трение, износ и расход топлива.

Особенности и преимущества

Чистота двигателя

Поддерживает исключительную чистоту двигателя, благодаря современным мощно-диспергирующим присадкам.

Volume™ SynLine MST FE C6 SAE 0W-20

| | |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| Класс вязкости по SAE | 0W-20 |
| Вязкость, мм²/с при 100 °С. ASTM D-445 | 8,4 |
| Вязкость, мм²/с при 40 °С. ASTM D-445 | 47 |
| Индекс вязкости. ASTM D-2270 | >165 |
| Вязкость, мПа·с –35 °С. ASTM D-5293 | <6200 |
| TBN, мг KOH/г. ASTM D-2896 | 8,9 |
| Температура застывания, °С. ASTM D97 | <-42 |
| Удельная плотность при 15 °С. ASTM D-4052 | 0,845 |
| Температура вспышки, СОС, °С. ASTM D-92 | >225 |

Повышенная экономичность

Пониженная вязкость и специальные присадки обеспечивают максимальное снижение трения, что позволяет уменьшить расход топлива.

Типовые характеристики

Стандартные характеристики относятся к текущему производству. Выпускаемые в будущем продукты будут соответствовать спецификациям Volume™, однако могут возникать отличия в характеристиках.

Здравоохранение и безопасность

При условии правильного использования данный продукт не представляет значительной угрозы здоровью и безопасности. Паспорт безопасности (SDS) предоставляется по запросу через местного представителя.

Защита окружающей среды

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду.

Хранение

Рекомендуется хранить все упаковки в помещении. Если открытого хранения не избежать, бочки следует положить горизонтально, чтобы исключить возможное просачивание воды и повреждение маркировки на бочках. Запрещается хранить продукты при температуре выше 60°C, под прямыми солнечными лучами или при отрицательных температурах.

* Перед применением сверьтесь с инструкцией по эксплуатации.

Данная информация относится только к продуктам, изготовленным в следующих регионах:

Южная Корея.

™ зарегистрированная торговая марка.

Представленная в данном документе информация считается точной и надежной, однако не является гарантией либо утверждением, явными или подразумеваемыми, товарной ценности или пригодности для конкретной цели, за которое ООО «Валволин Евразия» могло бы нести юридическую ответственность.